

金属洗浄剤

環境対応品

NS-3000

- ・各種金属部品等の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。
- ・塗装する前の塗装面の脱脂洗浄、マジックインキの除去。

用途・特徴

- ・鉄・ステンレス・コラム鋼材に付着している油の除去剤です。
- ・ナフテンを主成分とする低臭・低芳香族低毒性溶材です。
- ・ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。
- ・仕上がり面が白くなりません。
- ・適度な速乾性で液残りが少なく、立ち上がりがスムーズです。
- ・高い溶解性と乾燥性で手拭き洗浄以外にも自動洗浄洗浄機で使用可能です。
- ・薄めず原液のままご使用ください。

性状及び試験結果

種類	NS-3000	
外観	透明	
色	(セイボルト)	30
密度	(15℃) g/cm ³	0.81
引火点	(PM) °C	72
動粘度	(40℃) mm ² /s	1.5
	(初留点) °C	200
蒸留性状	(終点) °C	220
鋼板腐食	(50℃、3h)	1
消防法危険物分類	(第4類)	第3石油類
PRTR法	非該当	
労安法	(有機溶剤中毒予防規則)	非該当



エヌエスケミカル株式会社
N/S CHEMICAL

TEL : 03-6657-2975 / URL : nschemical.com
住所 : 〒132-0035 東京都江戸川区平井5-44-6